PROJECT SYSTEM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÂMERA COLOR CCD COM INFRAVERMELHO

MODELO ST-887

PROJECT SYSTEM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÂMERA COLOR CCD COM INFRAVERMELHO

MODELO ST-887

Obrigado por utilizar os produtos Project System. Antes de operar o equipamento, leia atentamente as instruções deste manual para obter um desempenho adequado. Por favor, guarde este manual em um local seguro para futuras referências.

GERAL:

- Tensão de alimentação: 12VDC.
- Desenvolvida com design especial prova d´água (IP66)**.**
- Lente fixa de 4 ou 8mm
- Construída com Leds Infravermelhos, sendo capaz de captar imagens noturnas.

INSTALAÇÃO:

1. Instale a câmera no suporte adequado utilizando parafusos.
2. Fixe o suporte na parede ou em outro local adequado utilizando parafusos.
3. Conecte a câmera ao monitor ou gravador.
4. Ligue a alimentação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CCD	1/4" Sharp
SISTEMA DE CORES	PAL / NTSC
PIXELS	PAL: 500 (H)*582 (V) NTSC: 510 (H) *492 (V)
RESOLUÇÃO HORIZONTAL	480 Linhas
OBTURADOR ELETRÔNICO	On: NTSC:1/60-1/100000seg; PAL:1/50-1/100000seg PAL: 50Hz - NTSC: 60Hz
ÁREA DE DETECÇÃO	PAL: 5,78mm*4,19mm – NTSC:4,69mm*3,45mm
RELAÇÃO SINAL-RUÍDO	>= 48db (AGC desligado)
SISTEMA DE SINCRONIZAÇÃO	Sincronização interna
BALANÇO DE BRANCO	Monitoramento automático para balanço de branco
AGC	Automático
Correção Gama	0,45
LEDS INFREVERMELHOS - CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO	30 Leds de 10mm - Noite/dia => liga/desliga
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0 lux (com leds infravermelhos acionados)
COMPENSAÇÃO DE BACKLIGHT	Auto
SAÍDA DE VÍDEO	1.0Vpp / 75Ω
CONEXÃO DE SAÍDA DE VÍDEO	BNC
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	DC 12V + ou – 10%
CONSUMO DE ENERGIA	600mA / 12VDC
ALCANCE DOS LEDS INFRAVERMELHOS	50m
LENTE	4 ou 8mm F1.2
DIMENSÕES	95(altura)x178(profundidade)mm
PESO	800g
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10°C ~ 50°C (umidade 95%)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66 (totalmente protegido contra poeira, protegido contra ondas do mar e jatos d´água).

Obrigado por utilizar os produtos Project System. Antes de operar o equipamento, leia atentamente as instruções deste manual para obter um desempenho adequado. Por favor, guarde este manual em um local seguro para futuras referências.

GERAL:

- Tensão de alimentação: 12VDC.
- Desenvolvida com design especial prova d´água (IP66)**.**
- Lente fixa de 4 ou 8mm
- Construída com Leds Infravermelhos, sendo capaz de captar imagens noturnas.

INSTALAÇÃO:

1. Instale a câmera no suporte adequado utilizando parafusos.
2. Fixe o suporte na parede ou em outro local adequado utilizando parafusos.
3. Conecte a câmera ao monitor ou gravador.
4. Ligue a alimentação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CCD	1/4" Sharp
SISTEMA DE CORES	PAL / NTSC
PIXELS	PAL: 500 (H)*582 (V) NTSC: 510 (H) *492 (V)
RESOLUÇÃO HORIZONTAL	480 Linhas
OBTURADOR ELETRÔNICO	On: NTSC:1/60-1/100000seg; PAL:1/50-1/100000seg PAL: 50Hz - NTSC: 60Hz
ÁREA DE DETECÇÃO	PAL: 5,78mm*4,19mm – NTSC:4,69mm*3,45mm
RELAÇÃO SINAL-RUÍDO	>= 48db (AGC desligado)
SISTEMA DE SINCRONIZAÇÃO	Sincronização interna
BALANÇO DE BRANCO	Monitoramento automático para balanço de branco
AGC	Automático
Correção Gama	0,45
LEDS INFREVERMELHOS - CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO	30 Leds de 10mm - Noite/dia => liga/desliga
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0 lux (com leds infravermelhos acionados)
COMPENSAÇÃO DE BACKLIGHT	Auto
SAÍDA DE VÍDEO	1.0Vpp / 75Ω
CONEXÃO DE SAÍDA DE VÍDEO	BNC
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	DC 12V + ou – 10%
CONSUMO DE ENERGIA	600mA / 12VDC
ALCANCE DOS LEDS INFRAVERMELHOS	50m
LENTE	4 ou 8mm F1.2
DIMENSÕES	95(altura)x178(profundidade)mm
PESO	800g
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10°C ~ 50°C (umidade 95%)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66 (totalmente protegido contra poeira, protegido contra ondas do mar e jatos d´água).